

*NEC ITALIA
Listino Prezzi
4 novembre 2002*

*Proiettori DLP/LCD
Plasma Display
Monitor LCD
Monitor CRT
Masterizzatori / CDRom / DVD
Accessori stampanti
Tape Automation Product AUTOLOADER LTO
Garanzia Prodotti*



Nuovo VIDEOPROIETTORE DLP HOME THEATER HT1000

www.nec.it/informatica.asp

Empowered by Innovation

NEC

*Per ulteriori informazioni consultare il sito INTERNET: www.nec.it/informatica.asp
Per una corretta gestione dell'ordine Vi invitiamo a specificare i codici di prodotto
Listino Prezzi al pubblico I.V.A. Esclusa
Prezzi e caratteristiche dei prodotti sono validi salvo errori od omissioni e possono variare senza preavviso*

			€	Lire
Serie Microportatili DLP				
50020623	MultisyncLT75Z Morbida in Omaggio	Borsa	2.350,00	4.550.235
50020892	MultisyncLT150Z Morbida in Omaggio	Borsa	3.600,00	6.970.572
New 50022350	MultisyncLT220S Borsa Morbida in Omaggio		2.700,00	5.227.929
New 50022351	MultisyncLT240 Borsa Morbida in Omaggio		4.100,00	7.938.707
New 50022234	MultisyncLT260 Borsa Morbida in Omaggio		4.850,00	9.390.910
New 50022253	MultisyncHT1000 Borsa Morbida in Omaggio		6.000,00	11.617.620

Serie Microportatili LCD

50021523	MultisyncLT157 Borsa Morbida in Omaggio		4.335,00	8.393.730
----------	--	--	----------	-----------

50021524	MultisyncLT158 Borsa Morbida in Omaggio	<p>Proiettore LCD, tre pannelli TFT da 0,9", risoluzione max 1600x1200, risoluzione consigliata 1024x768, luminosita' 1500 ANSI lumen, zoom e fuoco manuali, ampiezza schermo: da minimo 25" (63,5 cm) a max 300" (762 cm), distanza di proiezione: da min. 1,17 m a max 14,7 m; 1 altoparlante integrato. Input: DVI-I, Video, S-Video. Compatibilità video: NTSC/PAL/SECAM. Keystone Correction, On screen Manager. Pc Card Viewer integrato compatibile per CompactFlash. Porta USB per mouse. Compatibile con formato 16:9. Telecomando multifunzionale. Peso 2,2 Kg. Contrasto 600:1. Durata lampada 1500h (2500 in modo Eco). Contiene CDRom con Tools di diagnostica e applicativo per trasferire presentazioni da PC a Ram Card.</p>	4.335,00	8.393.730
----------	--	--	----------	-----------

			€	Lire		
Serie Portatili LCD						
New	50022196	MultisyncVT45K Morbida in Omaggio	Borsa	Proiettore LCD, tre pannelli TFT da 0,7", risoluzione max 1280x1024, risoluzione consigliata 800x600, luminosita' 1000 ANSI lumen, contrasto 300:1, zoom e fuoco manuali, spostamento lente orizzontale/verticale shift technology, ampiezza schermo: da minimo 25" (64 cm) a max 300" (762 cm), distanza di proiezione: da min. 1 m a max 11,2 m; speaker 2W x 1 (mono). Input: da PC o MAC, VCR, Videocamera, Laserdisk, DVD. Contrasto 300:1 Compatibilita' video: NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43. On screen Manager. Keystone Correction, zoom digitale fino a 400% . Telecomando incluso. Peso 2,5 Kg. Durata lampada 2200h (2700h in modo Eco1, 3500h modo Eco2).	1.730,00	3.349.747
	50020123	MultisyncVT540 Morbida in Omaggio	Borsa	Proiettore LCD, tre pannelli TFT da 0,9", risoluzione max 1600x1200, risoluzione consigliata 1024x768, luminosita' 1000 ANSI lumen, contrasto 400:1, zoom e fuoco manuali, ampiezza schermo: da minimo 25" (64 cm) a max 300" (762 cm), distanza di proiezione: da min. 1,3 m a max 11,2 m; 1 altoparlante integrato. Input: da PC o MAC, VCR, Videocamera, Laserdisk, DVD. Compatibilita' video: NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43. On screen Manager. Keystone Correction, zoom digitale fino a 400% . Telecomando formato carta di credito. Peso 3,9 Kg. Durata lampada 2000h (3000h in modo Eco).	2.680,00	5.189.204
	50021172	MultisyncVT650 Morbida in Omaggio	Borsa	Proiettore LCD, tre pannelli TFT da 0,9", risoluzione max 1600x1200, risoluzione consigliata 1024x768, luminosita' 1500 ANSI lumen, contrasto 400:1, zoom e fuoco manuali, ampiezza schermo: da minimo 25" (64 cm) a max 300" (762 cm), distanza di proiezione: da min. 1.08m -11.16m; 1 altoparlante integrato. Input: da PC o MAC, VCR, Videocamera, Laserdisk, DVD. Compatibilita' video: NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43. On screen Manager. Keystone Correction, zoom digitale fino a 400% . Telecomando formato carta di credito. Peso 3,9 Kg. Durata lampada 2000h (3000h in modo Eco).	3.700,00	7.164.199
New	50022382	MultisyncMT1060		Proiettore LCD, tre pannelli TFT da 1,0", risoluzione max 1600x1200, risoluzione consigliata 1024x768, luminosita' 2600 ANSI lumen, ECO mode 2100, superECO mode 1600, contrasto 800:1, power, ampiezza schermo: da minimo 25" a max 500", distanza di proiezione: da min. 0,75 m a max 21 m; 5W+5W altoparlanti integrati stereofonici. Input: da PC o MAC, Video, S-Video, Component, DVI-D. Compatibilita' video: NTSC/PAL/SECAM. On screen Manager. 3D Reform Keystone Correction. Pc Card Viewer integrata compatibile per Ram Card. Telecomando multifunzionale. Peso 5,9 Kg. Durata lampada 2000h (3000h in modo Eco, 4000h in modo S-Eco). Contiene CDRom con tools di diagnostica e applicativo per trasferire le presentazioni da PC a Ram Card. Wall color correction, autofocus, security system, USB mouse compreso.	5.100,00	9.874.977
New	50022383	MultisyncMT1065		Proiettore LCD, tre pannelli TFT da 1,0", risoluzione max 1600x1200, risoluzione consigliata 1024x768, luminosita' 3200 ANSI lumen, ECO mode 2600, superECO mode 1900, contrasto 800:1, power, ampiezza schermo: da minimo 25" a max 500", distanza di proiezione: da min. 0,75 m a max 21 m; 5W+5W altoparlanti integrati stereofonici. Input: da PC o MAC, Video, S-Video, Component, DVI-D. Compatibilita' video: NTSC/PAL/SECAM. On screen Manager. 3D Reform Keystone Correction. Pc Card Viewer integrata compatibile per Ram Card. Telecomando multifunzionale. Peso 5,9 Kg. Durata lampada 2000h (3000h in modo Eco, 4000h in modo S-Eco). Contiene CDRom con tools di diagnostica e applicativo per trasferire le presentazioni da PC a Ram Card. Wall color correction, autofocus, security system, USB mouse compreso.	6.600,00	12.779.382

			€	Lire
Serie Professionale LCD				
50020774	GT950	Proiettore LCD, risoluzione max 1600x1200, risoluzione consigliata 1024x768, luminosita' 2000 ANSI lumen, contrasto 400:1, zoom e fuoco motorizzati, Funzione Shift della lente orizzontale,verticale e diagonale. Ampiezza schermo: da minimo 63,5 cm a max 762 cm. Distanza di proiezione da min. 1,2 m a max 12 m. Input: RGB, DVI-D, Component , Video, S-Video. Compatibilita' video: NTSC / PAL / SECAM / HDTV. Funzione PORTRAIT per visione immagini in verticale. Keystone Correction, On screen Manager. Compatibile con formato 16:9. Altoparlanti stereo integrati. Peso 6,9 Kg (senza ottica) . Durata lampada 1500h. Lente standard di serie	6.740,00	13.050.460
50020069	GT1150	Proiettore LCD, risoluzione max 1600x1200, risoluzione consigliata 1024x768, luminosita' 3000 ANSI lumen, contrasto 350:1, zoom e fuoco motorizzati, Funzione Shift della lente orizzontale,verticale e diagonale.ampiezza schermo: da minimo 40" a max 500". Input: 2 x RGB, 1 x DVI-I, Component , Video, S-Video. Compatibilita' video: NTSC / PAL / SECAM / HDTV. Possibilità di collegamento a torre di 2 unità per ottenere luminosità di 6000 ANSI lumen. Keystone Correction, On screen Manager. Compatibile con formato 16:9. Peso 10 Kg (senza ottica) . Durata lampada 1500h. Ottica opzionale da acquistare separatamente.	8.380,00	16.225.943
50020622	GT2150	Proiettore LCD, risoluzione max 1600x1200, risoluzione consigliata 1280x1024, luminosita' 2500 ANSI lumen, contrasto 350:1, zoom e fuoco motorizzati, Funzione Shift della lente orizzontale,verticale e diagonale.ampiezza schermo: da minimo 40" a max 500". Input: 2 x RGB, 1 x DVI-I, Component , Video, S-Video. Compatibilita' video: NTSC / PAL / SECAM / HDTV. Possibilità di collegamento a torre di 2 unità per ottenere luminosità di 5000 ANSI lumen. Keystone Correction, On screen Manager. Compatibile con formato 16:9. Peso 12,8 Kg (senza ottica) . Durata lampada 1500h. Ottica opzionale da acquistare separatamente.	14.977,00	28.999.516
Serie CCD camera integrata LCD				
50020902	DT100	Proiettore LCD, pannello LCD TFT da 1,3", 2 mega-pixel CCD camera integrata, risoluzione max 1600x1200, risoluzione consigliata 1024x768, luminosita' 3250 ANSI lumen, contrasto 300:1 , zoom e fuoco manuali, ampiezza schermo: da minimo 25" (64 cm) a max 300" (762 cm), distanza di proiezione: da min. 1.6m -14.4m; 2 altoparlanti 2W integrato. Input: da PC o MAC, VCR, Videocamera, Laserdisk, DVD. Compatibilita' video: NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43. On screen Manager. Keystone Correction, zoom digitale fino a 200% . Telecomando formato carta di credito. Peso 8,5 Kg . Durata lampada 1500h (2500h in modo Eco).	8.830,00	17.097.264

Accessori Videoproiettori

			€	Lire
Lampade				
	50016684	LT 80 Lamp	Lampada di ricambio per LT 80	387,00 749.336
	50017082	LT 81/100 Lamp	Lampada di ricambio per LT 81/100	387,00 749.336
	50018690	LT 84/140 Lamp	Lampada di ricambio per LT 84/140	434,00 840.341
	50020065	LT 150 Lamp (LT50LP)	Lampada di ricambio per LT 75/150Z. 135W DC NSH P-Type. Lifetime 1000 ore, eco mode 1500 ore	362,00 700.930
	50020984	LT 75/150Z Lamp (LT51LP)	Lampada di ricambio per LT 75/150Z. 135W DC NSH P-Type. Lifetime 1000 ore, eco mode 1500 ore	434,00 840.341
	50020064	LT 154/155/156 Lamp (LT55LP)	Lampada di ricambio per LT 154/155/156. 130W DC NSH P-Type. Lifetime 1000 ore, eco mode 2000 ore	434,00 840.341
	50021668	LT 157/158 Lamp (LT57LP)	Lampada di ricambio per LT 157/158. 130W DC NSH P-Type. Lifetime 1500 ore, eco mode 2500 ore	434,00 840.341
New	50022250	LT60LP	Lampada di ricambio per LT220/240/260/HT1000	387,00 749.336
	50015942	MT 810/1000 Lamp	Lampada di ricambio per MT 810/1000	341,00 660.268
	50016683	MT 820/1020 Lamp	Lampada di ricambio per MT 820/1020	341,00 660.268
	50017080	MT 830/1030/GT2000 Lamp	Lampada di ricambio per MT 830/1030/GT2000 (R)	341,00 660.268
	50020066	MT 850/1050/1056 Lamp (MT50LP)	Lampada di ricambio per MT 850/1050/1056. 200W NSH S-Type. Lifetime 1500 ore, eco mode 2500 ore	362,00 700.930
	50017081	MT 1035 Lamp	Lampada di ricambio per MT 1035	387,00 749.336
	50018704	MT 840/1040/1045 Lamp	Lampada di ricambio per MT 840/1040/1045	387,00 749.336
	50019497	VT 440/540 Lamp (VT40LP)	Lampada di ricambio per VT 440/540. 160W NSH Lamp. Lifetime 2000 ore, eco mode 3000 ore	387,00 749.336
	50021408	VT 650 Lamp (VT50LP)	Lampada di ricambio per VT 650. 160W NSH Lamp. Lifetime 2000 ore, eco mode 3000 ore	387,00 749.336
	50020983	VT 45 Lamp (VT45LP)	Lampada di ricambio per VT 45. 135W DC NSH P-Type. Lifetime 1000 ore, eco mode 1500 ore	387,00 749.336
New	50022215	VT 45 Lamp (VT45LPK)	Lampada di ricambio per VT 45/VT45K 135W DC NSH P-Type. Lifetime VT45K 2200 ore, eco mode 2700 ore, eco mode2 3500 ore.	387,00 749.336
	50020067	GT1150/2150 Lamp (GT50LP)	Lampada di ricambio per GT 1150/2150. 250W NSH NSH Lamp. Lifetime 1500 ore, eco mode 2000 ore	578,00 1.119.164
	50020985	GT950 Lamp (GT95LP)	Lampada di ricambio per GT 950. 200W NSH Lamp. Lifetime 1500 ore, eco mode 2500 ore	413,00 799.680
	50021122	DT100 Lamp (DT01LP)	Lampada di ricambio per DT 100. 200W NSH Lamp. Lifetime 1500 ore	578,00 1.119.164
New	50022277	MT60 Lamp (MT60LP)	Lampada di ricambio per MT1060/65. 275W NSH Lamp. Lifetime 2000 ore	387,00 749.336
New	50022279	MT60 Lamp (MT60LPS)	Lampada di ricambio per MT1060/65 SUPERECO. 160W NSH Lamp. Lifetime 4000 ore	387,00 749.336
Borse				
	50018691	LT40HC	Borsa rigida per trasporto sagomata per LT84/140 e accessori.	289,00 559.582
	50018705	MT40SC	Borsa morbida per trasporto sagomata per MT840/850/1040/1045/1050 e accessori.	124,00 240.097
	50018703	MT40HC	Borsa rigida per trasporto sagomata per MT840/850/1040/1045/1050 e accessori.	243,00 470.514
	50019498	VT40HC	Borsa rigida per trasporto sagomata per VT440/540/650/HT1000 e accessori.	243,00 470.514
	50019952	LT 50/55HC	Borsa rigida in alluminio per trasporto sagomata per LT150/155/154/156 e accessori.	139,00 269.142
New	50022420	MT60HC	Borsa rigida per trasporto sagomata per MT1060/65 e accessori.	243,00 470.514
Lenti opzionali				
	50018707	MT40LS-R	Lente retroproiezione per MT840/850/1040/1050, lunghezza focale 27mm, F# 2,3, angolo proiezione 0°, rapporto 1:1, screen size 40-200"	2.892,00 5.599.693
	50018706	MT40LS-WZ	Lente grandangolo/zoom per MT840/850/1040/1050, lunghezza focale 34,5-42,5mm, F# 2,3-2,8, angolo proiezione 14°, con rapporto 1.3 - 1.6:1, screen size 40-200"	2.417,00 4.679.965
	100002743	MT40 87mm lense	Lente zoom per MT840/850/1040 /1050, F# 2,7, con rapporto 3.31:1	1.301,00 2.519.087
	100002741	MT40 112mm lense	Lente zoom per MT840/850/1040 /1050, F# 2,7, con rapporto 4.25:1	1.301,00 2.519.087
	100002742	MT40 150mm lense	Lente zoom per MT840/850/1040 /1050, F# 2,7, con rapporto 5.68:1	1.255,00 2.430.019
New	50022418	MT60-10RL	Lente per serie MT60, 1:1 projection ratio and 0° offset angle for rear projection	1.255,00 2.430.019
	50020990	GT950 Telezoom (GT35ZL)	Telezoom per GT950, con rapporto 3,4-5,1:1, lunghezza focale 64-96mm, F# 2,5-3,2	2.100,00 4.066.167
	100003246	GT 1150/2150 long throw (GT70L)	Lente per GT1150/2150, con rapporto 7:1	3.047,00 5.899.815
	50021092	GT 1150/2150 medium zoom (GT24ZL)	Lente medium zoom per GT1150/2150, con rapporto 2,4-3,4:1	2.400,00 4.647.048
	50020010	GT 1150/2150 medium zoom (GT19ZL)	Lente medium zoom per GT1150/2150, con rapporto 1,9-2,4:1, F# 2-2,7	775,00 1.500.609
	50020022	GT 1150/2150 short zoom (GT13ZL)	Lente short zoom per GT1150/2150, con rapporto 1,3-1,6:1, F# 2,3-2,8	3.083,00 5.969.520
	50020011	GT 1150/2150 zoom (GT34ZL)	Lente zoom per GT1150/2150, con rapporto 3,4-5,2:1, F#2,5-3,4	2.365,00 4.579.279
	50020023	GT 1150/2150 lente retroproiezione (GT10RL)	Lente retroproiezione per GT1150/2150, con rapporto 1:1, F# 2,3	3.083,00 5.969.520
Accessori				
	50021432	SCART-RGB Adapter (ADP-SCI)	Adattatore per connettere uscita SCART da DVD/VCR verso RGB input D-sub 15 pin. Compatibile con VT650 e GT950.	30,00 58.088
	50020986	VT45CM	Kit per il montaggio a soffitto per VT45	217,00 420.171
	50018839	MT40CM	Kit per il montaggio a soffitto per MT840/850/1040/1045/1050/1056	217,00 420.171
	50019496	VT40CM	Kit per il montaggio a soffitto per VT440/540/650	217,00 420.171
	50020987	GT95CM	Kit per il montaggio a soffitto per GT950	310,00 600.244
	50020068	GT50CM	Kit per il montaggio a soffitto per GT1150/2150	310,00 600.244
New	50022384	LT60CM	Kit per il montaggio a soffitto per LT220/240/260	217,00 420.171
New	50022419	MT60CM	Kit per il montaggio a soffitto per MT1060/65	217,00 420.171
New	tdb	LT200CM	Kit per il montaggio a soffitto per HT1000	tdb
New	50022386	SWL-2100N-NE	Wireless LAN card IEEE802.11b. Per connessione wireless LAN con proietton NEC. (Acquisto consigliato 2 pz. - 1 sorgente + 1 ricevitore)	200,00 387.254
	50020988	PR5Kit	Telecomando multifunzionale per VT45/440/540/650, LT75Z/150/150Z/75Z/155/154, MT850/1050/1056, GT950/1150/2150 (include ricevitore mouse e cavi)	155,00 300.122
	50020484	GT50LAN	Interfaccia di rete per GT1150/2150	620,00 1.200.487

			€	Lire
Serie High Brightness				
50018708	XT5000	Proiettore 3 chip DLP, risoluzione max 1280x1024, risoluzione consigliata 1024x768, luminosità 4500 ANSI lumen, zoom e fuoco motorizzati, ampiezza schermo: da minimo 80" a max 500", distanza di proiezione: da min. 2,5 m a max 71 m. Input: 3 x RGB, component, 2 x Video, 2 x S-Video. Compatibilità video: NTSC / PAL / SECAM / HDTV. Possibilità di collegamento a torre di 2 o 3 unità per ottenere luminosità di 9000 o 13500 ANSI lumen per utilizzo in ambienti quali cinema, auditori ecc. Keystone Correction, On screen Manager. Compatibile con formato 16:9. Peso 43 Kg. Durata lampada 1500h. Ottica opzionale da acquistare separatamente.	46.481,00	89.999.766
50020544	XT9000	Proiettore 3 chip DLP, risoluzione max 1600x1200, risoluzione consigliata 1024x768, luminosità 8000 ANSI lumen, lampada Xenon 2 kw. zoom, fuoco e shift orizzontale e verticale motorizzati, ampiezza schermo: da minimo 80" a max 500". Input RGB: RGB1, RGB2 2x5 BNC, RGB3 D-sub 15 pin, RGB Digital DVI-D 24 pin. Ingressi video: videocomposito 1x BNC, 1 RCA, S video din 4 pin, 2x BNC Y/C, SDI 1x BNC (opzionale). PC card PCMCIA data back-up. Compatibilità video: NTSC / PAL / SECAM / HDTV. Possibilità di collegamento a torre di 2 unità per ottenere luminosità di 16000 ANSI lumen per utilizzo in ambienti quali cinema, auditori ecc. Keystone Correction, On screen Manager. Compatibile con formato 16:9. Peso 84 Kg. Ottica opzionale da acquistare separatamente.	80.051,00	155.000.350
50020213	SX6000	Proiettore 3 chip DLP, risoluzione max 1600x1200, risoluzione consigliata 1280x1024, luminosità 5000 ANSI lumen, zoom e fuoco motorizzati, ampiezza schermo: da minimo 80" a max 500", distanza di proiezione: da min. 2,5 m a max 71 m. Input: 3 x RGB, component, 2 x Video, 2 x S-Video, DVI-D. Compatibilità video: NTSC / PAL / SECAM / HDTV. Possibilità di collegamento a torre di 2 o 3 unità per ottenere luminosità di 10000 o 15000 ANSI lumen per utilizzo in ambienti quali cinema, auditori ecc. Keystone Correction, On screen Manager. Compatibile con formato 16:9. Peso 43 Kg. Durata lampada 1500h. Ottica opzionale da acquistare separatamente.	69.722,00	135.000.617

Accessori Videoproiettori

			€	Lire
Lampade				
50021695	XT5000 Lamp	Gruppo Lampada di ricambio per XT 5000 e SX6000	4.400,00	8.519.588
50020765	XT9000 Lamp	Gruppo Lampada di ricambio per XT 9000	11.879,00	23.000.951
Lenti opzionali				
50018684	TL-1Z	Lente zoom con rapporto 1.5 - 2.5 : 1 per XT5000 e SX4000/6000/10000 completamente motorizzata	10.123,00	19.600.861
50020764	TL-1ZH - XT9000		7.230,00	13.999.232
50018685	TL-2Z	Lente zoom con rapporto 2.5 - 4.0 : 1 per XT5000 e SX4000/6000/10000 completamente motorizzata	8.676,00	16.799.079
50018686	TL-4Z	Lente zoom con rapporto 4.0 - 7.0 : 1 per XT5000 e SX4000/6000/10000 completamente motorizzata	8.676,00	16.799.079
50019375	TL-08SF	Lente grandangolo con rapporto fisso 0.84 : 1 per XT5000 e SX4000/6000/10000 con fuoco motorizzato	19.315,00	37.399.055
Accessori				
50018689	XTCM	Kit per il montaggio a soffitto per XT5000 e SX4000/6000/10000	1.689,00	3.270.360
50018687	XT SDI Board	Interfaccia seriale per collegamento digitale per XT5000	1.591,00	3.080.606
50020357	XT50DB	Interfaccia digitale per Digital Cinema per XT5000	9.813,00	19.000.618
50020312	XT HDSDI Board	Interfaccia seriale per collegamento digitale per SX4000/6000	8.263,00	15.999.399
50018688	XT D-Cable	Cavo digitale 5M per XT5000 e SX4000/6000/10000	155,00	300.122

			€	Lire	
Versioni Multimedia & Home Theatre					
50021171	PlasmaSync42MP3 42VM3G	PX-	5.800,00	11.230.366	
New	50022095	PlasmaSync42MP4 42XM1	PX-	8.200,00	15.877.414
50021308	PlasmaSync50MP2 50XM2	PX-	11.000,00	21.298.970	
50020734	PlasmaSync61MP1 61XM1	PX-	20.000,00	38.725.400	
Versioni Home Theatre 42silver					
50021493	PlasmaSync42MP3 SILVER PX-42		5.800,00	11.230.366	

Versioni Public Display

50021255	PlasmaSync42PD3 42VP3G	Display al Plasma da 42", spessore di 114mm, formato 16:9, peso 29Kg, dimensioni: 998 (L) x 595 (A) x 114 (P), risoluzione massima 1024x768, risoluzione reale 853x480 pixels , Contrasto 1300:1, Compatibilità PC: VGA, SVGA, XGA. Compatibilità video: NTSC, PAL, SECAM. Ingressi RGBI mini D-sub 15 pin, RGB2 5 BNC, RGB3 DVI 29 pin, Ingressi Video BNC, S-Video. OSM (On screen manager). Funzioni standard: PX-MultiScreen Control, Auto Timer, MiniStand a scomparsa, Control Lock, selezione temperatura colore. Supporti a muro o MultiScreen opzionali. 2-2, 2-3 pull down mode multiscreen	5.600,00	10.843.112
----------	---------------------------	--	----------	------------

*NOTE per l'acquisto dei Plasma 42"/50"/61": ogni display non comprende gli accessori elencati nella pagina successiva.
Si consiglia di acquistare l'accessorio (speaker, supporti ...) adeguato ad ogni specifica esigenza.*

Accessori Plasma Display

			€	Lire
Kit di Montaggio a muro				
50019159	PX-W2U Horizontal Wall Mount Unit	Kit per il montaggio orizzontale a muro dei PlasmaSync modelli 42PD1, 42PD2, 50PD1, 42MP1, 42MP2, 42MP3, 42MP4 50MP1, 42@etoile	336,00	650.587
50020770	PX-W3U Horizontal Wall Mount Unit	Kit per il montaggio orizzontale a muro dei PlasmaSync modelli 50PD1, 50MP1, 50MP2, 61MP1	336,00	650.587
50019163	PX-42VPIU-VW Vertical Wall Mount Unit	Kit per il montaggio verticale a muro dei PlasmaSync modelli 42PD1, 42PD2, 50PD1	336,00	650.587
50019158	PX-T2U Tilt Mount Unit	Kit per il montaggio orizzontale a muro con inclinazione variabile fino a 25° dei PlasmaSync modelli 42PD1, 42PD2, 50PD1, 42MP1, 42MP2, 42MP3, 42MP4, 50MP1, 42@etoile	434,00	840.341
50020771	PX-T3U Tilt Mount Unit	Kit per il montaggio orizzontale a muro con inclinazione variabile fino a 25° dei PlasmaSync modelli 50PD1, 50MP1, 50MP2, 61MP1	434,00	840.341
50019153	PX-C2U Ceiling Mount Unit	Kit per il montaggio a soffitto con inclinazione variabile fino a 30° dei PlasmaSync modelli 42PD1, 42PD2, 50PD1, 42MP1, 42MP2, 42PM3, 42MP4, 50MP1, 42@etoile	671,00	1.299.237
50020772	PX-C3U Ceiling Mount Unit	Kit per il montaggio a soffitto con inclinazione variabile fino a 30° dei PlasmaSync modelli 50PD1, 50MP1, 50MP2, 61MP1	671,00	1.299.237
50019154	PX-42M3U-P Pole Mount Unit	Colonna di sostegno per i PlasmaSync modelli 42PD1, 42PD2, 50PD1, 42MP1, 42MP2, 42MP3, 42MP4, 50MP1, 42@etoile. Per il corretto uso abbinare il prodotto con codice PX-42M3U-P-V oppure PX-42M3U-P-H.	1.110,00	2.149.260
50019155	PX-42M3U-P-V Vertical Pole Mount Unit	Staffa per il montaggio in verticale sulla Colonna Cod. PX-42M3U-P dei PlasmaSync modelli 42PD1, 42PD2, 50PD1	578,00	1.119.164
50019156	PX-42M3U-P-H Horizontal Pole Mount Unit	Staffa per il montaggio in orizzontale sulla Colonna Cod. PX-42M3U-P dei PlasmaSync modelli 42PD1, 42PD2, 50PD1, 42MP1, 42MP2, 42PM3, 42MP4, 50MP1, 42@etoile	578,00	1.119.164
Supporti per MultiScreen				
50019161	PX-42VPIU-MW	Modulo singolo per composizione MultiScreen per modelli 42PD1, 42PD2, 50PD1	1.255,00	2.430.019
50019162	PX-42VPIU-MW-S	Base di supporto per Moduli MultiScreen per modelli 42PD1, 42PD2, 50PD1	387,00	749.336
Basi di Sostegno				
50019157	PX-42VMIU-ST	Stand di sostegno per PlasmaSync modelli 42MP1, 42MP2, 42MP3, 42MP4	248,00	480.195
50019373	PX-42VPIU-ST	Stand di sostegno per i PlasmaSync modelli 42PD1, 42PD2, 50PD1	201,00	389.190
New 50021494	Silver Stand Unit PX-42VMIU-ST(S)	Stand di sostegno per PlasmaSync modello 42@etoile/42MP3 Silver	248,00	480.195
50020326	PX-50XMIU-ST	Stand di sostegno per i PlasmaSync modello 50MP1, 50MP2	434,00	840.341
50020769	PX-61XMIU-ST	Stand di sostegno per i PlasmaSync modello 61MP1	516,00	999.115
50019160	PX-42VPIU-PS Slant Stend	Base inclinata di sostegno per esclusive applicazioni da pavimento in Negozi o Showroom. Abbinabili al PlasmaSync modelli 42PD1, 42PD2. Montaggio Plasma in Verticale o Orizzontale	160,00	309.803
50019420	PX-50VPIU-PS Slant Stend	Base inclinata di sostegno per esclusive applicazioni da pavimento in Negozi o Showroom. Abbinabili al PlasmaSync modello 50PD1. Montaggio Plasma in Verticale o Orizzontale	305,00	590.562
Twin Speakers				
50019324	PX-42VMIU-S1 Twin Speaker	Speakers da 10w utilizzabili attaccati al monitor o separati da esso per PlasmaSync 42MP1, 42MP2, 42MP3, 42MP4	527,00	1.020.414
New 50021495	Silver Twin Speaker	Speakers da 10w utilizzabili attaccati al monitor o separati da esso per PlasmaSync 42@etoile/42MP3 Silver	527,00	1.020.414
50020327	PX-50XMIU-S1 Twin Speaker	Speakers da 10w utilizzabili attaccati al monitor o separati da esso per PlasmaSync 50MP1, 50MP2	620,00	1.200.487
50020768	PX-61XMIU-S1 Twin Speaker	Speakers da 10w utilizzabili attaccati al monitor o separati da esso per PlasmaSync 61MP1	775,00	1.500.609
Accessori Vari				
79646381-	Remote Control Hand unit RD-360E	Telecomando per controllo di tutte le funzioni dei PlasmaSync modelli PX-42VPIG/PX-42VP2G/PX-50VP1G	83,00	160.710
79646721-	Remote Control Hand unit RD-337	Telecomando per controllo di tutte le funzioni dei PlasmaSync modelli PX-42VM1G/PX-42VM2G	83,00	160.710
79646121-	Remote Control Hand unit 42"	Telecomando per controllo di tutte le funzioni del PlasmaSync4200W	83,00	160.710
79645121-	Remote Control Hand unit 33"	Telecomando per controllo di tutte le funzioni del PlasmaSync3300W	83,00	160.710
New 50021124	PX-RC2U Wired/Wireless Remote Control	Wired/Wireless Remote Control per 42PD1, 42PD2, 42PD3, 50PD1, 50PD2	tbd	

			€	Lire	
LCD 15"					
New	50020690	MultiSync LCD1550V	15", TFT matrice attiva, 0,297 dot pitch, Area Visiva 304,1 x 228,1 mm, Contrasto 350:1, Luminosità' 250cd/m2, Risoluzione: 1024x768 ni 75Hz , Fr.Or.: 31,5 - 60 Khz, Fr.Ve.: 56,2 - 75,1 Hz. Connettore RGB 15 pin mini D-sub. Dimensioni 345,2 (L) x 352 (A) x 164 (P) mm inclusa base. Peso 3,8Kg. OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 100° vert - 120° orizz. TCO99. ISO13406-2 classe II. LiquidView. NTAA Technology.	405,00	784.189
New	50020992	MultiSync LCD1550V-BK	15", TFT matrice attiva, 0,297 dot pitch, Area Visiva 304,1 x 228,1 mm, Contrasto 350:1, Luminosità' 250cd/m2, Risoluzione: 1024x768 ni 75Hz , Fr.Or.: 31,5 - 60 Khz, Fr.Ve.: 56,2 - 75,1 Hz. Connettore RGB 15 pin mini D-sub. Dimensioni 345,2 (L) x 352 (A) x 164 (P) mm inclusa base. Peso 3,8Kg. OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 100° vert - 120° orizz. TCO95. ISO13406-2 classe II. LiquidView. NTAA Technology.	430,00	832.596
New	50022014	MultiSync LCD1550ME	15" multimediale, TN + film TFT matrice attiva, 0,297 dot pitch, Area Visiva 304,1 x 228,1 mm, Contrasto 400:1, Luminosità' 250cd/m2, Risoluzione: 1024x768 ni 75Hz , Fr.Or.: 31,5 - 60 Khz, Fr.Ve.: 50 - 75,1 Hz. Connettore RGB 15 pin mini D-sub. Dimensioni 345,2 (L) x 362 (A) x 162 (P) mm inclusa base. Peso 3,8Kg. OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play VESA DDC2B. Angolo visuale 100°/120°(10:1). TCO99. ISO13406-2 classe II. LiquidView, NTAA Technology.	430,00	832.596
New	50022013	MultiSync LCD1550ME-BK	15" multimediale, TN + film TFT matrice attiva, 0,297 dot pitch, Area Visiva 304,1 x 228,1 mm, Contrasto 400:1, Luminosità' 250cd/m2, Risoluzione: 1024x768 ni 75Hz , Fr.Or.: 31,5 - 60 Khz, Fr.Ve.: 50 - 75,1 Hz. Connettore RGB 15 pin mini D-sub. Dimensioni 345,2 (L) x 362 (A) x 162 (P) mm inclusa base. Peso 3,8Kg. OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play VESA DDC2B. Angolo visuale 100°/120°(10:1). TCO99. ISO13406-2 classe II. LiquidView, NTAA Technology.	450,00	871.322
	50020688	MultiSync LCD1550M	15" multimediale, TFT matrice attiva, 0,297 dot pitch, Area Visiva 304,1 x 228,1 mm, Contrasto 450:1, Luminosità' 300cd/m2, Risoluzione: 1024x768 ni 75Hz , Fr.Or.: 25,1 - 78,8 Khz, Fr.Ve.: 56,2 - 75,1 Hz. Connettore RGB 15 pin mini D-sub; 2 x 1w speaker, Hub USB attivo (1x up, 4 x down) . Dimensioni 345,2 (L) x 362,6 (A) x 162 (P) mm inclusa base. Peso 4,5Kg. OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 110° vert - 150° orizz. TCO99. ISO 13406-2 classe II. LiquidView. sRGB. NTAA Technology.	690,00	1.336.026
	50021297	MultiSync LCD1535VI (DVI-I)	15", TFT matrice attiva, 0,297 dot pitch, Area Visiva 304,1 x 228,1 mm, Contrasto 450:1, Luminosità' 300cd/m2, Risoluzione: 1024x768 ni 60Hz , Fr.Or.: 31,5 - 60,5 Khz, Fr.Ve.: 56 - 75 Hz. Connettore DVI-I. Dimensioni 436 (L) x 473 (A) x 183 (P) mm. Peso 4,8Kg. OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 110° vert - 150° orizz. TCO99. ISO 13406-2 classe II. LiquidView. sRGB. OMNIColor, NAVISET compatibile, NTAA Technology.	430,00	832.596
New	50021298	MultiSync LCD1535VI BK (DVI-I)	15", TFT matrice attiva, 0,297 dot pitch, Area Visiva 304,1 x 228,1 mm, Contrasto 450:1, Luminosità' 300cd/m2, Risoluzione: 1024x768 ni 60Hz , Fr.Or.: 31,5 - 60,5 Khz, Fr.Ve.: 56 - 75 Hz. Connettore DVI-I. Dimensioni 436 (L) x 473 (A) x 183 (P) mm. Peso 4,8Kg. OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 110° vert - 150° orizz. TCO95. ISO 13406-2 classe II. LiquidView. sRGB. OMNIColor, NAVISET compatibile, NTAA Technology.	450,00	871.322
	50020415	MultiSync LCD1550X Toro design Tecnologia innovativa XtraView	15", TFT matrice attiva S-ISP, tecnologia XtraView, 0,297 dot pitch, Area Visiva 300 x 230 mm, Contrasto 300:1, Luminosità' 250cd/m2, Risoluzione: 1024x768 ni 75Hz , Fr.Or.: 30 - 60 Khz, Fr.Ve.: 50 - 75 Hz. Connettore RGB 15 pin mini D-sub, DVI-I. Funzione pivot: possibilità' di ruotare il monitor di 90° in modo da vedere le immagini sia in formato landscape che in portrait. Dimensioni 345,2 (L) x 379,9 (A) x 201,7 (P) mm. Peso 6Kg. OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 170° conico. AMBIX. LiquidView. OmniColor. TCO99. ISO 13406-2 classe II, SRGB, NAVISET compatibile.	650,00	1.258.576
New	50020416	MultiSync LCD1550X BK Toro design Tecnologia innovativa XtraView	15", TFT matrice attiva S-ISP, tecnologia XtraView, 0,297 dot pitch, Area Visiva 300 x 230 mm, Contrasto 300:1, Luminosità' 250cd/m2, Risoluzione: 1024x768 ni 75Hz , Fr.Or.: 30 - 60 Khz, Fr.Ve.: 50 - 75 Hz. Connettore RGB 15 pin mini D-sub, DVI-I. Funzione pivot: possibilità' di ruotare il monitor di 90° in modo da vedere le immagini sia in formato landscape che in portrait. Dimensioni 345,2 (L) x 379,9 (A) x 201,7 (P) mm. Peso 6Kg. OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 170° conico. AMBIX. LiquidView. OmniColor. TCO95. ISO 13406-2 classe II, SRGB, NAVISET compatibile.	670,00	1.297.301

			€	Lire	
LCD 17"					
	50021131	MultiSync LCD1700V	17", TFT matrice attiva, 0.26 dot pitch, Area Visiva 359x 287 mm, Contrasto 400:1, Luminosità' 250cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 60-75Hz, Fr.Or.: 31 - 80 Khz, Fr.Ve.: 56 - 75 Hz. Doppio ingresso: Connettore RGB 15 pin mini D-sub. Dimensioni 434 (L) x 437 (A) x 220 (P) mm inclusa base. Peso 6,2Kg, OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 140°/125°. LiquidView. TCO 99. ISO 13406-2 classe II.	660,00	1.277.938
New	50021582	MultiSync LCD1700NX	17", TFT matrice attiva, 0.26 dot pitch, Area Visiva 359x 287 mm, Contrasto 400:1, Luminosità' 230cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 60Hz, Fr.Or.: 31 - 80 Khz, Fr.Ve.: 56 - 75 Hz. Doppio ingresso: Connettore RGB 15 pin mini D-sub + DVI-D. Dimensioni 434 (L) x 437 (A) x 220 (P) mm inclusa base. Peso 6,2Kg, OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 170°/170°. LiquidView. TCO 99. ISO 13406-2 classe II.	770,00	1.490.928
New	50021583	MultiSync LCD1700NX BK	17", BLACK, TFT matrice attiva, 0.26 dot pitch, Area Visiva 359x 287 mm, Contrasto 400:1, Luminosità' 230cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 60Hz, Fr.Or.: 31 - 80 Khz, Fr.Ve.: 56 - 75 Hz. Doppio ingresso: Connettore RGB 15 pin mini D-sub + DVI-D. Dimensioni 434 (L) x 437 (A) x 220 (P) mm inclusa base. Peso 6,2Kg, OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 170°/170°. LiquidView. TCO 95. ISO 13406-2 classe II.	790,00	1.529.653
LCD 18"					
	50021244	MultiSync LCD1850E	18,1",TFT matrice attiva, 0.28 dot pitch, Area Visiva 360 x 290 mm, Contrasto 350:1, Luminosità' 200cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 60Hz, Fr.Or.: 31 - 82 Khz, Fr.Ve.: 50 - 85 Hz. Doppio ingresso : Connettore RGB 15 pin mini D-sub. Dimensioni portrait 398 (L) x 436 (A) x 215 (P) mm inclusa base. Peso 8,6 Kg. Altezza regolabile, OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play VESA DDC2B. SRGB, Angolo visuale 160°. MPRII e TCO99. ISO 13406-2 classe II, SRGB, NAVISET compatibile.	960,00	1.858.819
	50021245	MultiSync LCD1850E BK - Nero	18,1",TFT matrice attiva, 0.28 dot pitch, Area Visiva 360 x 290 mm, Contrasto 350:1, Luminosità' 200cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 60Hz, Fr.Or.: 31 - 82 Khz, Fr.Ve.: 50 - 85 Hz. Doppio ingresso : Connettore RGB 15 pin mini D-sub. Dimensioni portrait 398 (L) x 436 (A) x 215 (P) mm inclusa base. Peso 8,6 Kg. Altezza regolabile, OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play VESA DDC2B. SRGB, Angolo visuale 160°. MPRII e TCO95. ISO 13406-2 classe II, SRGB, NAVISET compatibile.	990,00	1.916.907
New	tdb	MultiSync LCD1860NX	18,1",TFT matrice attiva, 0.281 dot pitch, Area Visiva 360 x 290 mm, Contrasto 350:1, Luminosità' 200cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 60Hz, Fr.Or.: 31 - 82 Khz, Fr.Ve.: 50 - 85 Hz. Doppio ingresso: Connettore RGB 15 pin mini D-sub + DVI-D. Dimensioni portrait 398 (L) x 436 (A) x 215 (P) mm inclusa base. Peso 8,6 Kg. Altezza regolabile, OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play VESA DDC2B. Angolo visuale 160°. MPRII e TCO99. ISO 13406-2 classe II	tdb	
New	tdb	MultiSync LCD1860NX BK - Nero	18,1",TFT matrice attiva, 0.281 dot pitch, Area Visiva 360 x 290 mm, Contrasto 350:1, Luminosità' 200cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 60Hz, Fr.Or.: 31 - 82 Khz, Fr.Ve.: 50 - 85 Hz. Doppio ingresso: Connettore RGB 15 pin mini D-sub + DVI-D. Dimensioni portrait 398 (L) x 436 (A) x 215 (P) mm inclusa base. Peso 8,6 Kg. Altezza regolabile, OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play VESA DDC2B. Angolo visuale 160°. MPRII e TCO95. ISO 13406-2 classe II	tdb	
LCD 18" Super Slim					
	50021216	MultiSync LCD1880SX Toro Design	18,1",TFT matrice attiva, 0.28 dot pitch, Area Visiva 359 x 287 mm, Contrasto 300:1, Luminosità' 240cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 60Hz-75Hz, Fr.Or.: 31 - 82 Khz, Fr.Ve.: 50 - 85 Hz. Doppio ingresso : Connettore RGB 15 pin mini D-sub , connettore DVI-I + DVI-D/VGA. Ultra thin bezel 13mm. Funzione pivot: possibilità' di ruotare il monitor di 90°in modo da vedere le immagini sia in formato landscape che in portrait. Dimensioni 387 (L) x 380-490 (A) x 180 (P) mm inclusa base. Peso 8,5 Kg. Altezza regolabile, OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play VESA DDC2B. Angolo visuale 170° vert - 170° orizz. Long cable 100 mt. compatibile. Option: speaker 1+1W. MPRII, TCO 99. ISO 13406-2 classe II, SRGB, NAVISET compatibile, NTAA Technology.	1.330,00	2.575.239
	50021217	MultiSync LCD1880SX Toro Design BK - Nero	18,1",TFT matrice attiva, 0.28 dot pitch, Area Visiva 359 x 287 mm, Contrasto 300:1, Luminosità' 240cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 60Hz-75Hz, Fr.Or.: 31 - 82 Khz, Fr.Ve.: 50 - 85 Hz. Doppio ingresso : Connettore RGB 15 pin mini D-sub , connettore DVI-I + DVI-D/VGA. Ultra thin bezel 13mm. Funzione pivot: possibilità' di ruotare il monitor di 90°in modo da vedere le immagini sia in formato landscape che in portrait. Dimensioni 387 (L) x 380-490 (A) x 180 (P) mm inclusa base. Peso 8,5 Kg. Altezza regolabile, OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play VESA DDC2B. Angolo visuale 170° vert - 170° orizz. Long cable 100 mt. compatibile. Option: speaker 1+1W. MPRII, TCO 95. ISO 13406-2 classe II, SRGB, NAVISET compatibile, NTAA Technology.	1.360,00	2.633.327
LCD 19"					
New	50021584	MultiSync LCD1920NX	19", TFT matrice attiva, 0.26 dot pitch, Area Visiva 380x 300 mm, Contrasto 500:1, Luminosità' 250cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 60Hz, Fr.Or.: 31 - 80 Khz, Fr.Ve.: 56 - 75 Hz. Doppio ingresso: Connettore RGB 15 pin mini D-sub + DVI-D. Dimensioni 434 (L) x 423 (A) x 205 (P) mm inclusa base. Peso 8Kg, OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 170°/170°. LiquidView. TCO 99. ISO 13406-2 classe II.	1.330,00	2.575.239

New	50021585	MultiSync LCD1920NX BK	19", BLACK TFT matrice attiva, 0,26 dot pitch, Area Visiva 380x 300 mm, Contrasto 500:1, Luminosita' 250cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 60Hz , Fr.Or.: 31 - 80 KHz, Fr.Ve.: 56 - 75 Hz. Doppio ingresso: Connettore RGB 15 pin mini D-sub + DVI-D . Dimensioni 434 (L) x 423 (A) x 205 (P) mm inclusa base. Peso 8Kg., OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 170°/170° . LiquidView. TCO 95. ISO 13406-2 classe II.	1.360,00	2.633.327
------------	----------	------------------------	---	----------	-----------

LCD 20" - 21"

	50020084	MultiSync LCD2010X Toro design Tecnologia innovativa XtraView	20",TFT matrice attiva, 0,31 dot pitch, Area Visiva 399 x 320 mm, Contrasto 250:1, Luminosita' 250cd/m2, Risoluzione: 1280x1024 ni 60Hz , Fr.Or.: 24.8 - 80.0 KHz, Fr.Ve.: 56.2 - 85.1 Hz. Doppio ingresso : Connettore RGB 15 pin mini D-sub , connettore DVI-I. Funzione pivot: possibilita' di ruotare il monitor di 90° in modo da vedere le immagini sia in formato landscape che portrait utilizzando il software Portrait in dotazione. Dimensioni 498 (L) x 580 (A) x 252 (P) mm inclusa base. Peso 10.5Kg. OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 170° conico. TCO99. ISO 13406-2 classe II.	2.400,00	4.647.048
	50017942	MultiSync LCD2110 Toro design Tecnologia innovativa XtraView	21",TFT matrice attiva, 0,27 dot pitch, Area Visiva 432 x 324 mm, Contrasto 250:1, Luminosita' 200cd/m2, Risoluzione: 1600x1200 ni 56Hz , Fr.Or.: 24.0 - 80.0 KHz, Fr.Ve.: 56.0 - 76.0 Hz. Connettore segnale 5 BNC. Funzione pivot: possibilita' di ruotare il monitor di 90° in modo da vedere le immagini sia in formato landscape che portrait utilizzando il software Portrait in dotazione. Dimensioni 498 (L) x 581 (A) x 246 (P) mm inclusa base. Peso 11.5Kg. OSM (On Screen Manager), Power management, Plug&Play. Angolo visuale 170° conico.	3.900,00	7.551.453

LCD 30" Public Display

New	50022241	MultiSync LCD3000	30",TFT matrice attiva, 16:9, Area Visiva 643,2 x 385,9 mm, Contrasto 350:1, Luminosita' 450cd/m2, Risoluzione: 1280x768 , Fr.Or.: 31,5-75 - 80.0 KHz, Fr.Ve.: 58-62 Hz. Doppio ingresso : Connettore RGB 15 pin mini D-sub, BNC, connettore DVI-D, Video composite RCA o S-Video, Component BNC. External speakers jacks 7W x 7W, external control RS232, DDC-CI. Dimensioni 710 (L) x 450 (A) x 99 (P) mm. Peso 19.5Kg. Power Management, Plug&Play (DDCI/2), PinP (remote)/PoP, Long Cable CableComp compatibile 100mt, Screen Savers, Rapid response, video ready (no tuner)	5.900,00	11.423.993
------------	----------	-------------------	--	----------	------------

Monitor CRT

3 Anni di Garanzia *

			€	Lire	
Serie Value		15"/17"/19"			
50020706	MultiSync V721 TCO99	17" Flat Invar Shadow mask, 0.28mm dot pitch, TCO99, regolazioni digitali, Risoluzione max: 1280x1024 66Hz o 1024x768 85Hz, Fr.Or.: 31-70 KHz., Fr.Ve.: 55-120 Hz, risparmio energetico: IPM, controlli digitali OSM, Plug&Play.	165,00	319.485	
50020705	MultiSync V921 TCO99	19" Flat Invar Shadow mask, 0.26mm dot pitch, TCO99, regolazioni digitali, Risoluzione max: 1600x1200 77Hz o 1280x1024 85Hz, Fr.Or.: 31-96 KHz., Fr.Ve.: 55-160 Hz, risparmio energetico: IPM, controlli digitali OSM, Plug&Play.	260,00	503.430	
Serie Value Flat		17"/19"			
New	50021598	MultiSync FE770 Ultrapiatto	17", Ultrapiatto ClearFlat shadow mask, 0.25mm dot pitch, Risoluzione ottimale 1024x768 85Hz, Risoluzione max: 1280x1024 66Hz, Fr.Or.: 30-70 KHz., Fr.Ve.: 50-120 Hz, OSM (On Screen Manager), TCO'99, Plug&Play (DDC/CI + DDC2B) for Windows 2000/ME/XP. SRGB. Compatibile software NaViSet settaggio da mouse e tastiera.	195,00	377.573
New	50021599	MultiSync FE770BK Ultrapiatto	17", BLACK Ultrapiatto ClearFlat shadow mask, 0.25mm dot pitch, Risoluzione ottimale 1024x768 85Hz, Risoluzione max: 1280x1024 66Hz, Fr.Or.: 30-70 KHz., Fr.Ve.: 50-120 Hz, OSM (On Screen Manager), TCO'99, Plug&Play (DDC/CI + DDC2B) for Windows 2000/ME/XP. SRGB. Compatibile software NaViSet settaggio da mouse e tastiera.	220,00	425.979
New	50021601	MultiSync FE770M Ultrapiatto	17", Ultrapiatto ClearFlat shadow mask, 0.25mm dot pitch, Risoluzione ottimale 1024x768 85Hz, Risoluzione max: 1280x1024 66Hz, Fr.Or.: 30-70 KHz., Fr.Ve.: 50-120 Hz, OSM (On Screen Manager), TCO'99, Plug&Play (DDC/CI + DDC2B) for Windows 2000/ME/XP. SRGB. Compatibile software NaViSet settaggio da mouse e tastiera. MULTIMEDIALE	240,00	464.705
New	50021602	MultiSync FE770M BK Ultrapiatto	17", BLACK Ultrapiatto ClearFlat shadow mask, 0.25mm dot pitch, Risoluzione ottimale 1024x768 85Hz, Risoluzione max: 1280x1024 66Hz, Fr.Or.: 30-70 KHz., Fr.Ve.: 50-120 Hz, OSM (On Screen Manager), TCO'99, Plug&Play (DDC/CI + DDC2B) for Windows 2000/ME/XP. SRGB. Compatibile software NaViSet settaggio da mouse e tastiera. MULTIMEDIALE	250,00	484.068
	50019779	MultiSync 95F Ultrapiatto	19", Ultrapiatto Dot Trio Mask, 0.25mm dot pitch, Risoluzione max: 1600x1200 76Hz o 1280x1024 89Hz, Fr.Or.: 31-96 KHz., Fr.Ve.: 55-160 Hz, OSM (On Screen Manager), TCO'99, risparmio energetico: IPM, OptiClear, Plug&Play.	330,00	638.969
Serie FE SuperBright DiamondTron		17"/19"/22"			
New	50021603	MultiSync FE771SB Ultrapiatto	17", Ultrapiatto SuperBright DiamondTron FLAT, 0.25mm dot pitch, Risoluzione max: 1280x1024 66Hz, Fr.Or.: 30-70 KHz., Fr.Ve.: 50-120 Hz, OSM (On Screen Manager), TCO'99, Plug&Play DDC/CI + DDC2B per W2000/ME/XP, SRGB, Moiré Cancel, IPM, Superbright mode, NaViSet software. OptiClear.	220,00	425.979
New	50021606	MultiSync FE791SB Ultrapiatto	17", Ultrapiatto SuperBright DiamondTron FLAT, 0.25mm dot pitch, Risoluzione max: 1600x1200 76Hz, Fr.Or.: 30-96 KHz., Fr.Ve.: 50-160 Hz, OSM (On Screen Manager), TCO'99, Plug&Play DDC/CI + DDC2B per W2000/ME/XP, SRGB, Moiré Cancel, IPM, Superbright mode, NaViSet software. OptiClear.	250,00	484.068
New	50021609	MultiSync FE991SB Ultrapiatto	19", Ultrapiatto SuperBright DiamondTron FLAT, 0.25mm dot pitch, Risoluzione max: 1792x1344 68Hz, Fr.Or.: 30-96 KHz., Fr.Ve.: 50-160 Hz, OSM (On Screen Manager), TCO'99, Plug&Play DDC/CI + DDC2B per W2000/ME/XP, SRGB, Moiré Cancel, IPM, Superbright mode, NaViSet software. OptiClear.	400,00	774.508
New	50021610	MultiSync FE2111SB Ultrapiatto	22", Ultrapiatto SuperBright DiamondTron FLAT, 0.24mm dot pitch, Risoluzione max: 1920x1440 75Hz, Fr.Or.: 30-115 KHz., Fr.Ve.: 50-160 Hz, OSM (On Screen Manager), TCO'99, Plug&Play DDC/CI + DDC2B per W2000/ME/XP, SRGB, Moiré Cancel, IPM, Superbright mode, NaViSet software. OptiClear.	860,00	1.665.192
Accessori Monitor CRT					
	50004754	Apple Adapter 15" /17"	Adatt. Macintosh per monitor 15" e 17"	18,00	34.853
	50004755	Apple Adapter 21"	Adatt. Macintosh per monitor 21"	18,00	34.853

Storage

2 Anni di Garanzia *

			€	Lire
Lettori DVD-Rom Multispin IDE				
	300001157	DV-5800 - DVD 16X48X interno, Retail	93,00	180.073
<p>Lettoce DVD interno 16x max e CDRom 48X max, con tecnologia NEC MPSS (Maximum Performance Spinning System). Meccanismo Tray Load, Supporta il montaggio orizzontale e verticale. Transfer rate DVD 21100 Kbyte/s max, CDRom 7200 Kbyte/s max, I/F IDE/ATAPI. Comp.DVD: UDF, single & dual layer, DVD-R, PC99. Comp. CDRom: Kodak Photo CD multises., XA, CD+, CDI FMV, Confezione Retail.</p>				
DVD + RW Multispin IDE				
New	tdb	ND1000A - DVD+RW interno retail	tdb	
<p>Lettoce DVD writer interno 12x max e CDRom 40X max, speed: CD-R 16X, CDRW 10X, DVD+R 4X, DVD+RW 2.4X. Meccanismo Tray Load, Supporta il montaggio orizzontale e verticale. Transfer rate DVD 21100 Kbyte/s max, CDRom 7200 Kbyte/s max, I/F IDE/ATAPI. Comp.DVD: UDF, single & dual layer, DVD-R, PC99. Comp. CDRom: Kodak Photo CD multises., XA, CD+, CDI FMV, Confezione Retail.</p>				
Masterizzatori IDE 40X 10X 40X				
New	50021708	NR-9100 - CD-RW 40X10X40X interno, Retail	70,00	135.539
<p>Masterizzatore di CDRom interno. Tecnologia JustLink burn proof. Lettura 17-40X. Scrittura CD-R 40X, Scrittura CD-RW 10X. Interfaccia IDE/ATAPI 33MByte/sec transfer rate. Supporta i formati CD-ROM, CD-ROM XA, CD-Audio, CD Extra, CD Text, CD-I, CD-I Ready, CD-Bridge, Photo-CD, Video CD, Hybrid CD. Confezione Retail (Contiene: CD-RW, cavo IDE/ATAPI, cavo audio, 4 viti di fissaggio, manuale utente e CD-Rom con software di scrittura e driver).</p>				
CD-ROM				
	50020669	52X - CDR-3002 interno, Bulk	30,00	58.088
CDRom IDE, MultiSpin 52X, Confezione Bulk.				

Autoloader LTO

3 Anni di Garanzia *

			€	Lire
New	50022222	Autoloader LTO Tape Drive LL001HB	6.000,00	11.617.620
<p>Unità Autoloader LTO Tape Drive. LTO Ultrium 1 Drive, 1 cartridge, maximum data 100Gb nativo (200Gb compressi), data trasfer rate 15Mb/s nativo (20Mb/s compressi), SCSI Interface Ultra2 LVD/SE, SCSI connector D-sub 68pin, input voltage 100-240 V, frequenza 50-60Hz, power consumption 1,2-0,6 Amps, temperatura operativa 10°/38° C, umidità operativa 20%/80% senza condensa, dimensioni 100x208x297mm, peso 6,5Kg, sistemi operativi supportati WinNT, W2000, Solaris, HP-UX, Linux, backup software NT backup, MS backup, ARCserve2000, BackupExec, NetVault.</p>				
New	50022223	Autoloader LTO Tape Drive LL001HH	8.700,00	16.845.549
<p>Unità Autoloader LTO Tape Drive. LTO Ultrium 1 Drive, 10 cartridge (7 removibili, 3 fisse), maximum data Autoloader ITB nativo (2TB compressi), maximum data cartridge 100Gb nativo (200Gb compressi), data trasfer rate 15Mb/s nativo (20Mb/s compressi), Cartridge Access Time 17ms. SCSI Interface Ultra2 LVD/SE, SCSI connector D-sub 68pin, input voltage 100-240 V, frequenza 50-60Hz, power consumption 1,2-0,5 Amps, temperatura operativa 10°/38° C, umidità operativa 20%/80% senza condensa, dimensioni 178x223x599mm, peso 18Kg, sistemi operativi supportati WinNT, W2000, Solaris, HP-UX, Linux, AIX. Backup software NT backup ARCserve2000, BackupExec, Networker, NetBackup, NetVault, Tivoli (TSM).</p>				

Accessori

New	tdb	LTO Media 7 slot MG0100	3.500,00	6.776.945
New	tdb	Roller Gear Assembly RG00002	230,00	445.342
New	tdb	Door Key Set KY00001	30,00	58.088
New	tdb	SCSI Terminator TM00002	120,00	232.352
New	tdb	AC Cable AC00003	30,00	58.088
New	tdb	BCR kit	800,00	1.549.016
New	tdb	Drive sled assembly	140,00	271.078
New	tdb	LTO bar code label data cartridge	140,00	271.078
New	tdb	LTO bar code label cleaning cartridge	140,00	271.078
New	tdb	Rackmount Express RK11801	480,00	929.410
New	tdb	Rackmount SUN RK12801	480,00	929.410
New	tdb	Rackmount Compaq RK13801	480,00	929.410
New	tdb	Rackmount HP RK14801	480,00	929.410

Accessori Stampanti 24 Aghi

			€	Lire
<i>P2Q/P2X</i>				
50001096	136-232550-501-A	Ins. autom. fogli singoli P2Q	52,00	100.686
<i>P3Q</i>				
50001097	136-265194-501-A	Ins. autom. fogli singoli P3Q	67,00	129.730
<i>Interfaccia seriale</i>				
100001094	SP7294	Convertitore Seriale/Parallelo (tutte le PinWriter)	46,00	89.068
50000118	136-218769-001A	Interfaccia Seriale (tutte le PinWriter meno P2Q, P2X e P3Q) Per la P72X è da utilizzare in combinazione con il supporto opzionale	77,00	149.093

Materiale di Consumo Stampanti 24 Aghi

			€	Lire
<i>P20/P30/P22Q/P32Q/P2Q/P2X</i>				
50000171	808-861623-001A	Nastro Nylon (cnf. 6 pezzi)	29,00	56.152
<i>P6+/P7+/P60/P70/P90/P62/P72/P42Q/P52Q/P72X</i>				
50000173	808-867928-501-A	Nastro Nylon (cnf. 6 pezzi)	32,00	61.961
50000197	808-867929-301	Nastro Multistrato (cnf. 6 pezzi) - Escluso P42Q/P52Q	73,00	141.348
50000176	808-867928-311	Nastro Colore (cnf. 6 pezzi)	161,00	311.739
<i>P60/P70/P62/P72/P42Q/P52Q</i>				
50000174	808-869921-301-A	Nastro Multistrato (cnf. 6 pezzi)	56,00	108.431
<i>P90/P60/P70</i>				
50005950	808-870772-301-A	Nastro Multistrato (cnf. 6 pezzi)	68,00	131.666
<i>P2Plus/P2200</i>				
50000188	808-867243-001	Nastro Nylon (conf. da 6 pezzi)	28,00	54.216
<i>P5/P9/P9XL</i>				
50005900	808-864684-800	Nastro Nylon (conf. da 6 pezzi)	82,00	158.774
50005902	808-865622-900	Nastro Multistrato (conf. da 6 pezzi)	99,00	191.691
50000196	808-864684-011	Nastro Colore (conf. da 6 pezzi)	99,00	191.691

Materiale di consumo Stampanti Laser

			€	Lire
<i>S60/S60P/S62P/S102/S102P</i>				
50000178	808-870035-200A	Cartridge(Toner/Dev./Tamb.) (8000 pag.)	253,00	489.876
<i>SuperScript 610/610p/660/660i</i>				
50002246	135-037681-211-A	Cartridge(Toner/Dev./Tamb.) (4000 pag.) (SS610, SS660, SS660i). Acquisto minimo 3 pezzi (per dealer).	145,00	280.759
<i>SuperScript 860</i>				
50015043	Cartuccia SS860	Cartridge(Toner/Dev./Tamb.) (5000 pag.) . minimo 3 pezzi (per dealer).	188,50	364.987
<i>SuperScript 870</i>				
50016561	Cartuccia toner SS870	Cartuccia Toner (6000 pag.) . minimo 3 pezzi (per dealer).	142,00	274.950
50016562	Modulo fotoconduttore SS870	Modulo fotoconduttore, contiene il tamburo elettrofotografico (EP). Questo modulo di lunga durata ha una vita utile di 20.000 pagine	103,00	199.436
<i>SuperScript 1260</i>				
50015700	Cartuccia SS1260	Cartridge(Toner/Dev./Tamb.) (6000 pag.) . minimo 3 pezzi (per dealer)	165,00	319.485

*** Garanzia Prodotti**

	€	Lire
--	---	------

Attivazione servizi di assistenza

<i>Per attivare tutti i servizi di assistenza e per maggiori dettagli, si prega di contattare il seguente n. telefonico:</i>
<i>Centro di Assistenza e Hot Line Tecnica 199.14.14.68</i>

Garanzia Proiettori LCD e DLP

<i>Sono garantiti 3 anni presso il domicilio dell'utente con servizio di sostituzione (escluso XT5000, SX6000, ST9000).</i>
<i>Garanzia XT5000/SX6000/ST9000: Consultare l'ufficio commerciale NEC per ulteriori dettagli</i>

Garanzia Plasma Display

<i>Sono garantiti 2 anni con servizio di presa e riconsegna a domicilio .</i>

Garanzia Monitor LCD

<i>Sono garantiti 3 anni (2 anni per modello LCD3000) presso il domicilio dell'utente con servizio di sostituzione.</i>

Garanzia Monitor CRT

<i>Sono garantiti 3 anni presso il domicilio dell'utente con servizio di sostituzione.</i>
--

Garanzia Storage

<i>Sono garantiti 2 anni con servizio di presa e riconsegna a domicilio.</i>
--

Garanzia Autoloader

<i>Sono garantiti 3 anni presso il domicilio dell'utente con servizio di sostituzione.</i>
--